

STUDIO

ТОНКОСЛОЙНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НАПОЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА



Упаковка: 25 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная шпатлевка Studio предназначена для создания декоративных покрытий с эффектом «Лофт» на минеральных основаниях. Выдерживает высокие нагрузки и износостойкая, что позволяет выполнять декоративные финишные покрытия на полах различной текстуры. Отличное решение для выполнения безшовных декоративных покрытий и выполнения в комбинации различных декоративных покрытий.

СВОЙСТВА

- ▶ стойкая истиранию, может применяться без покрытия, колеруется;
- ▶ высокопрочная, устойчива к воздействию высоких;
- ▶ сосредоточенных механических нагрузок;
- ▶ позволяет формировать уклоны;
- ▶ водо- и морозостойкая;
- ▶ технологическое передвижение через 3 часа;
- ▶ может быть окрашена;
- ▶ пригодна для механизированного нанесения.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°С и 50% относительной влажности)

| | |
|--|---|
| Состав: | смесь цемента с минеральными наполнителями и полимерными модификаторами |
| Расход: | ок. 1,3 кг/м ² на 1 миллиметр толщины слоя |
| Возможность прохода: | через 8 часов |
| Адгезия к бетону в возрасте 28 суток: | не менее 1,5 МПа |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: | не менее 45 МПа |
| Температура применения: | от 5 до +30 °С |
| Температура эксплуатации: | от -50 до +70 °С |
| Готовность к полировке: | через 36 часов |

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

